

СОГЛАСОВАНО

На общем собрании работников
Протокол №2 от 21.02.2022

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка-детский сад № 345»
Приказ №65 от 21.02.2022
_____ О.В.Токарева

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ №_48_ по эксплуатации машины стиральной

1. Общие требования охраны труда

К эксплуатации стиральной машины большой загрузки допускаются лица, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации. Длительная и бесперебойная работа стиральной машины может быть обеспечена только при регулярном и правильном уходе за ней.

Для безопасного обслуживания машины необходимо ежедневно следить за надежностью заземления. Заземление производится от корпуса основания, болта заземления электрического двигателя и от пульта управления.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Проверить:

- герметично ли закрывается выпускной клапан;
- нет ли во внутреннем барабане посторонних предметов, а также дефектов, препятствующих обработке белья.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Перед началом работы произвести пробный пуск и убедиться в работоспособности машины.
- 3.2. Открыть дверцу наружного барабана.
- 3.3. Засыпать стиральный порошок.
- 3.4. Нажать кнопку «Пуск». В зависимости от операции в машину через впускные вентили впустить холодную или горячую воду.
- 3.5. Загрузку белья производить в пределах установленных норм в зависимости от степени его загрязнения (малозагрязненного и среднезагрязненного по 10 кг, сильнозагрязненного - 8 кг).
- 3.6. Уровень воды устанавливать согласно риске на уровне люка.
- 3.7. Температуру жидкости контролировать при помощи термометра.
- 3.8. После каждой отдельной стирки открыть спускной клапан и выпустить отработанную жидкость.

4. Требования охраны труда по окончании работы

- выключить машину, нажав кнопку «Стоп», открыть дверцу наружного барабана и выгрузить белье;
- все части и машину в целом очистить, дверцы закрыть;
- обязательно закрыть запорные вентили на трубопроводах воды и пара.

5. Меры безопасности.

Запрещается во время работы машины:

- включать машину при открытой дверце;
- открывать крышку люка барабанов;
- производить ремонт, демонтаж, сборку и наладку;
- производить ремонтные работы, если подключены паровая, водная и электрическая сети к машине.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. В случае появления неисправности в работе электрооборудования, искрения и запаха гари немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить об этом руководителю учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

6.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, в ближайшую пожарную службу и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

6.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Инструкцию составил: ответственный по ОТ

Дмитриева Е.В

С инструкцией ознакомлен _____

Экземпляр инструкции получил _____