### СОГЛАСОВАНО

На общем собрании работников Протокол №2 от 21.02.2022

### **УТВЕРЖДЕНО**

Заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка-детский сад № 345» Приказ №65 от 21.02.2022 \_\_\_\_\_\_ О.В.Токарева

М.п.

# **ИНСТРУКЦИЯ №** \_\_37\_\_\_ по охране труда при работе с кухонной плитой

# 1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию электроплитки допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
  - 1.2. К основным опасным факторам при обслуживании электроплиты относятся:
  - электрический ток;
  - ожог рук при касании к горячим конфоркам.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. При работе с новой электроплиткой, также после длительного ее бездействия, провести просушку конфорок.
- 2.2. Новую электроплитку перед началом эксплуатации необходимо протереть сухой тряпкой, удалив консервационную смазку с поверхности конфорок, а затем провести ее подсушку. Для этого электроплиту включить в сеть на минимальную мощность (на 1 ступень 200 Вт) на 15 мин, чтобы обгорели остатки смазки, а затем 2, 3, 4-я ступени (400—800 Вт) по 5 мин.

## 3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Во время работы:
- не рекомендуется использовать электроплиту для обогрева помещения, так как без эффективного отвода тепла срок службы конфорок сокращается;
- прежде чем включить вилку с проводом в розетку электросети, поставить переключатель на любое положение;
  - при эксплуатации и уходе за электроплиткой не допускать попадания влаги внутрь корпуса;
  - уход за электроплитой заключается в содержании в чистоте поверхности корпуса и экрана;
- загрязненные поверхности протирать мягкой салфеткой, смоченной в мыльной воде или содовом растворе;
  - применение для чистки деталей электроплиты наждачной бумаги и порошка не допускается.

## 4. Требования охраны труда по окончании работы

- 4.1. После работы необходимо:
- обесточить рубильником электроплиту;
- протереть рабочую поверхность от загрязнений, не касаясь горячих конфорок мокрой салфеткой.

4.2.Запрещается:

- устанавливать электроплиту возле легковоспламеняющихся предметов, расстояние от плиты до стены должно быть не менее 250 мм;
  - оставлять без наблюдения электроплиту, включенную в сеть;
  - **5.**Требования охраны труда в аварийных ситуациях
- 5.1. В случае пожара, аварии и других чрезвычайных ситуациях работник докладывает заведующей детским садом или заведующему хозяйством и действует согласно Плану эвакуации детей в случае ЧС.

Инструкцию составил: ответствен	ный по ОТ	Дмитриева Е.В.
С инструкцией ознакомлен		
Экземпляр инструкции получил:		